

OFERTA NA DOSTAWĘ DONIC PODŚWIETLANYCH

OFERENT:

Wojciech Fraszczyński Rotomatic



Tel. kontaktowy 12 442 95 31

504 950 638

rotomatic@rotomatic.pl

www.rotomatic.pl

Typu – RGB/ LED (wykonanie do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego)

Produkowane są z wysokiej jakości surowca w kolorze mleczno-białym.

Odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV, dzięki czemu zachowują swoją barwę przez wiele lat.

Charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Świetnie nadają się do dekoracji :

Zewnętrznych tarasów, balkonów, ogrodów oraz wejść do budynków mieszkalnych, hotelowych, biurowych i urzędów.

Wewnętrznych pomieszczeń, mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej .

W wykonaniu **RGB/LED** /zastosowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne/

Źródłem światła jest żarówka **RGB/LED** -o mocy 5W, 230V zamontowana w oprawce E27.

Żarówka jest sterowana poprzez pilota który daje nam dużo możliwości.

Do dyspozycji jest **16 kolorów z gamy RGB oraz kolor biały**.

Mamy możliwość ustawienia koloru na stałe, oraz zmiany jego natężenia, dodatkowo w pilocie są 4-ry programy samoczynnej zmiany kolorów oraz zmiany natężenia światła.

W wykonaniu **LED** /zastosowanie wewnętrzne/

Źródłem światła jest żarówka **LED** -o mocy 7W, 230V zamontowana w oprawce E27.

Barwa światła – **biała ciepła**.

W modelach zewnętrznych

zasilanie następuje poprzez przewód gumowy (odporny na działania atmosferyczne) o długości 2,9 mb.

W modelach wewnętrznych

zasilanie następuje poprzez przewód gumowy o długości 2,9 mb.

dodatkowo zainstalowany wyłącznik nożny.

Moduł podświetlenia ma szczelne wykonanie co zapewnia nam bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach pogodowych.

PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA PROSIMY O OKREŚLENIE TYPU WYKONANIA :

RGB/LED lub LED.

Typu – B RGB - LED (wykonanie do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego)

Produkowane są z wysokiej jakości surowca w kolorze mleczno-białym.

Odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV, dzięki czemu zachowują swoją barwę przez wiele lat.

Charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Świetnie nadają się do dekoracji :

Zewnętrznych, tarasów balkonów, ogrodów oraz wejść do budynków mieszkalnych, hotelowych, biurowych i urzędów.

Wewnętrznych pomieszczeń, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej .

W wykonaniu B RGB – LED

Źródłem światła jest szczelny **akumulatorowy moduł B RGB - LED** sterowany poprzez pilota, który daje nam dużo możliwości.

Do dyspozycji jest **16 kolorów z gamy RGB oraz kolor biały.**

Mamy możliwość ustawienia koloru na stałe, oraz zmiany jego natężenia.

Dodatkowo w pilocie są 4-ry programy samoczynnej zmiany kolorów oraz zmiany natężenia światła.

W wykonaniu akumulatorowym **B** zasilanie i ładowanie następuje poprzez zasilacz 220V/5V wpinany do gniazda modułu **RGB - LED.**

DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA PRZY POPRAWNYM NAŁADOWANIU TO OK. 6 GODZIN.


Napięcie wychodzący z zasilacza nie przekracza 5V co sprawia że jest bezpieczny w użytkowaniu. Moduł podświetlenia jest hermetycznie wykonany co zapewnia nam bezpieczeństwo użytkowania. Ładowarka ma sygnalizację świetlną, która informuje nas o stanie naładowania akumulatorów. Moduł **B RGB - LED** gwarantuje nam bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach pogodowych.




DONICE PODŚWIETLANE – SOFIA – MILENA – MARIKA




STEROWNIK



DONICA – SOFIA – WYMIARY



DONICA – MILENA – WYMIARY



DONICA – MARIKA – WYMIARY